

Produktbeschreibung

Swissdivide SD One

Die filigrane Trennwand

System

Dieses Trennwandsystem hebt sich ab durch den sehr feinen Aufbau und scheint eins mit dem Raum zu sein.

Die filigranen Decken (40 mm hoch) - und Bodenprofile (40 mm hoch) halten die Glaselemente fast unscheinbar zusammen. Für Glaselemente kann aus VSG, 12 und 16, Einzelverglasung ausgewählt werden. Standardmässig sind die Glaselemente mit einer P1-Schallschutzfolie ausgestattet, welche einen höheren Schallwert garantieren.

Beschreibung

Verglaste Systemtrennwand mit filigranen Profilen und ohne vertikale Strukturprofile.

Spezifikationen/Aufbau

Ansicht

– Standard: Glasstoss mit trans. 3M Band Profile

– Standard: Aluminium schwarz oder natur eloxiert

Glaselemente

– Standard: Einfachverglast mit P1-Schallschutzfolie

– Einzigartiger, silikonfreier Glasstoss

Glasstärke

– Standard: 12 oder 16 mm

Masse

– Höhe: max. 3600mm

– Profildicke: Einzelverglasung 28mm, Türrahmenbreite 60mm

Optionen

– Diverse Farben erhältlich

– French Window Optik

– Whiteboard

– Beschriftung

– Vorhänge, Jalousien, SmartGlass, Akustikplatten, farbige Gläser

Schallwert (Laborwert)

– Standard mit P1-Schallschutzfolie: Rw = 39 dB

– Option: Rw = bis 40 dB

– Schalldämmmass gemäss EN ISO 717-1

Brandschutz

Ohne / Ei0 (Europäische Klasse EN 13501-1: A2-s1,d0)

Pflege

Die Beschichtung und das Glas ermöglichen eine einfache Reinigung mit milden, handelsüblichen Reinigungsmitteln.

Nachhaltigkeit

Alle Module sind anpassungsfähig, versetzbar, wiederverwendbar, einfach umzugestalten und somit besonders nachhaltig. Das Trennwandsystem wird in der Schweiz aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die direkte Lieferung und eine Montage ohne Staub/Abfall sorgt für einen geringen, kontrollierten CO²-Ausstoss.

Montage

Pro Laufmeter Trennwand ca. 2 ½ Stunden

Lieferzeit

6 – 8 Wochen ab Gut zur Ausführung

