



Produktbeschreibung

## Legno

### Die natürliche Trennwand

	<b>Beschreibung</b>	Einfach verglaste Systemtrennwand mit filigranen Profilen. Die Trennwand ist ein Schweizer Produkt, von Hand und mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz gefertigt.
	<b>Spezifikationen/Aufbau</b>	<p><i>Ansicht</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Glasstoss vertikal stumpf gestossen, mit transparentem Klebeband</li> <li>– Einzigartiger, silikonfreier Glasstoss, Fugenbreite 2mm</li> <li>– Mit Glas oder Holzvollwand</li> </ul> <p><i>Profile</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Holzprofil direkt auf Untergrund aufliegend</li> </ul> <p><i>Glaselemente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einfachverglast VSG mit Schalldämmfolie</li> </ul> <p><i>Glasstärke</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 12 oder 16mm</li> </ul> <p><i>Knotenpunkte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Glaskanten in Gehrung verarbeitet, stumpf gestossen mit transparentem Klebeband verklebt, Bogenglas, Holzecke 90° oder Variabel</li> </ul>
	<b>Türen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türelement: 1- und 2-flügelig</li> <li>– Türblattkanten: im Türrahmen bündig, stumpfeinschlagend</li> <li>– Türblatt: Vollblatt oder mit Glasausschnitt</li> <li>– Objektbänder: sichtbar oder verdeckt</li> <li>– Bodenabschluss: mit oder ohne Schwelle, Absenkdichtung</li> <li>– Schloss: Einsteckschlösser, zusätzlich mit Panik- und Sicherheitsbeschlägen ausstattbar</li> <li>– Zubehör: Magnetkontakt, Kabelübergang, Türschliesser</li> </ul>
	<b>Material/Oberfläche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Massivholz, Herkunftsland Schweiz</li> <li>– Klarlackierte Oberflächen: Massivholz oder furnierte Oberflächen werden mit einem stumpfmatten Klarlack behandelt.</li> <li>– Optional in den Farben NCS, RAL oder mit Kunstharz belegt</li> </ul>
	<b>Masse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Glaswand Höhe bis 3500mm x endlos</li> <li>– Profilstärke: Einzelverglasung ab 56mm</li> <li>– Toleranzausgleich +/- 10mm</li> </ul>
	<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Whiteboard</li> <li>– Beschriftung</li> <li>– Blickdichte, mattierte oder farbige Glasfolien</li> <li>– Vorhänge, Jalousien, SmartGlass, Akustikabsorber</li> <li>– Zusätzliche Installation Paneelen für Lichtschalter, Elektroinstallationen, digitale Türschilder, etc.</li> </ul>
	<b>Schallwert</b>	<p><i>Schalldämmmass gemäss ISO 10140-2 (Labor)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– RDL Legno 16: Rw 38 dB</li> <li>– RDL Legno 16 + Türe: Rw 37 dB</li> <li>– RDL Legno 12: Rw 35 dB</li> <li>– Glas: VSG Typ 16-1P: Rw 41 dB</li> </ul>
	<b>Brandschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ohne/Ei0</li> </ul>
	<b>Pflege</b>	Das Material ermöglicht eine einfache Reinigung mit einem milden, handelsüblichen Reinigungsmittel.
	<b>Nachhaltigkeit</b>	Alle Module sind anpassungsfähig, versetzbar, wiederverwendbar, einfach umzugestalten und somit besonders nachhaltig. Die direkte Lieferung und die einfache Montage sorgt für einen geringen, kontrollierten CO <sub>2</sub> -Ausstoss.
	<b>Lieferzeit</b>	ca. 8–10 Wochen ab Gut zur Ausführung bei Schweizer Holz. Bei regionalem Holz je nach Verfügbarkeit.