RDL

create. work. place.

Produktbeschrieb

Legno

Die natürliche Trennwand

Beschreibung	Einfach verglaste Systemtrennwand mit filigranen Profilen. Die Trennwand ist ein Schweizer Produkt, von Hand und mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz gefertigt.
Spezifikationen/Aufbau	*Ansicht* – Glasstoss vertikal stumpf gestossen, mit transparentem Klebeband – Einzigartiger, silikonfreier Glasstoss, Fugenbreite 2mm – Mit Glas oder Holzvollwand *Profile* – Holzprofil direkt auf Untergrund aufliegend *Glaselemente* – Einfachverglast VSG mit Schalldämmfolie *Glasstärke* – 12 oder 16mm *Knotenpunkte* – Glaskanten in Gehrung verarbeitet, stumpf gestossen mit transparentem Klebeband verklebt, Bogenglas, Holzecke 90° oder Variabel
Türen	– Türelement: 1- und 2-flügelig – Türblattkanten: im Türrahmen bündig, stumpfeinschlagend – Türblatt: Vollblatt oder mit Glasausschnitt – Objektbänder: sichtbar oder verdeckt – Bodenabschluss: mit oder ohne Schwelle, Absenkdichtung – Schloss: Einsteckschlösser, zusätzlich mit Panik- und Sicherheitsbeschlägen ausstattbar – Zubehör: Magnetkontakt, Kabelübergang, Türschliesser
Material/Oberfläche	– Massivholz, Herkunftsland Schweiz – Klarlackierte Oberflächen: Massivholz oder furnierte Oberflächen werden mit einem stumpfmatten Klarlack behandelt. – Optional in den Farben NCS, RAL oder mit Kunstharz belegt
Masse	– Glaswand Höhe bis 3500mm × endlos – Profilstärke: Einzelverglasung ab 56mm – Toleranzausgleich +/- 10mm
Optionen	– Whiteboard – Beschriftung – Blickdichte, mattierte oder farbige Glasfolien – Vorhänge, Jalousien, SmartGlass, Akustikabsorber – Zusätzliche Installation Paneelen für Lichtschalter, Elektroinstallationen, digitale Türschilder, etc.
Schallwert	*Schalldämmmass gemäss Empa-Prüfbericht Nr. 5214034059 vom 7.11.2024* – RDL Legno 16: Rw 38 dB – RDL Legno 16 + Türe: Rw 37 dB – RDL Legno 12: Rw 35 dB – Glas: VSG Typ 16-1P: Rw 41 dB
Brandschutz	– Ohne/Ei0 (Europäische Klasse EN 13501-1: A2-s1,d0) – Ei30 (auf Anfrage, zusätzliche Optionen möglich)
Pflege	Das Material ermöglicht eine einfache Reinigung mit einem milden, handelsüblichen Reinigungsmittel.
Nachhaltigkeit	Alle Module sind anpassungsfähig, versetzbar, wiederverwendbar, einfach umzugestalten und somit besonders nachhaltig. Die direkte Lieferung und die einfache Montage sorgt für einen geringen, kontrollierten CO_2-Ausstoss.
Lieferzeit	ca. 8–10 Wochen ab Gut zur Ausführung bei Schweizer Holz. Bei regionalem Holz je nach Verfügbarkeit.

RDL AG Reiherweg 4, 5034 Suhr, T 062 842 55 55, info@rdl.ch, rdl.ch

Ansicht