



Produktbeschreibung

Emergence & Arpège

Die elegante Trennwand

	Beschreibung	Voll- oder verglaste Systemtrennwand mit bündigen Bodenprofilen ohne vertikale Strukturprofile
	Spezifikationen/Aufbau	<p><i>Glaselemente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Doppelverglast - Glasstoss mit transparentem Klebeband <p><i>Vollwandelemente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Standard: Stahl, vorgefertigte Bi-Block-Elemente - Option: Holz, Stoff, Akustikelemente, Überströmelemente <p><i>Paneele</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertikale und horizontale Unterteilungen
	Türen	<ul style="list-style-type: none"> - Türelement: 1- und 2-flügelig - Türblatt: Voll oder Glas, flächenbündig oder zurückversetzt - Objektbänder: sichtbar oder verdeckt - Bodenabschluss: mit oder ohne Schwelle, Absenkdichtung - Schloss: Einsteckschlösser, zusätzlich mit Panik- und Sicherheitsbeschlägen ausstattbar - Zubehör: Magnetkontakt, Kabelübergang, Türschliesser
	Masse	<ul style="list-style-type: none"> - Emergence bis 4500mm - Arpège bis 3300mm - Profilstärke: Emergence: 100mm/Arpège: 74mm
	Optionen	<ul style="list-style-type: none"> - Diverse Farben erhältlich - Whiteboard - Beschriftung - Blickdichte, mattierte oder farbige Glasfolien - Vorhänge, Jalousien, SmartGlass, Akustikabsorber - Zusätzliche Installation-Paneele für Lichtschalter, Elektroinstallationen, digitale Türschilder, etc.
	Schallwert	<p><i>Emergence</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollwände: Rw 46–51 dB - Glaswände: Rw 43–48 dB <p><i>Arpège</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollwände: Rw 43–46 dB - Glaswände: Rw 32–46 dB
	Brandschutz	- Ohne/Ei0 (Europäische Klasse EN 13501-1: A2-s1,d0)
	Pflege	Die Beschichtung ermöglicht eine einfache Reinigung mit einem milden, handelsüblichen Reinigungsmittel.
	Nachhaltigkeit	Alle Module sind anpassungsfähig, versetzbar, wiederverwendbar, einfach umzugestalten und somit besonders nachhaltig. Die direkte Lieferung und die einfache Montage sorgt für einen geringen, kontrollierten CO ₂ -Ausstoss.
	Lieferzeit	8–10 Wochen ab Gut zur Ausführung