RDL

create. work. place.

Produktbeschrieb

Ulteem LR

Die vielseitige Trennwand

Beschreibung	Voll- oder verglaste Bi-Block Systemtrennwand mit oder ohne Strukturprofilen
Spezifikationen/Aufbau	*Glaselemente* – Parclosé (in T-Profil gehalten): Doppelverglasung 6 + 8mm, Befestigung der Verglasung mittels Glashalteleisten – Collé (structural glazing): flächenbündige Doppelverglasung auf Stahlprofilen verklebt 6 + 8mm – Bord à Bord (Glas an Glas): Doppelverglasung 10 + 12mm, Glasstoss mit transparentem Klebeband *Vollwandelemente* – Standard: Stahl, vorgefertigte Bi-Block-Elemente – Option: Holz, Stoff, Akustikelemente, Überströmelemente *Paneele* – Vertikale und horizontale Unterteilungen
Türen	– Türelement: 1- und 2-flügelig – Türblatt: Voll oder Glas, flächenbündig oder zurückversetzt – Objektbänder: sichtbar oder verdeckt – Bodenabschluss: mit oder ohne Schwelle, Absenkdichtung – Schloss: Einsteckschlösser, zusätzlich mit Panik- und Sicherheitsbeschlägen ausstattbar – Zubehör: Magnetkontakt, Kabelübergang, Türschliesser
Masse	– Maximale Höhe 6000mm (ab 4500mm Höhe mit Doppelrahmen) – Profilstärke: 90mm (ab 4500mm Höhe = 144mm)
Optionen	– Diverse Farben erhältlich – Whiteboard – Beschriftung – Blickdichte, mattierte oder farbige Glasfolien – Vorhänge, Jalousien, SmartGlass, Akustikabsorber – Zusätzliche Installation-Paneele für Lichtschalter, Elektroinstallationen, digitale Türschilder, etc.
Schallwert	– Vollwände: Rw 47–54 dB (abhängig vom Aufbau) – Glaswände: Rw 42–50 dB (abhängig von Glasstärke und -art)
Brandschutz	– Ei0 (Europäische Klasse EN 13501-1: A2-s1,d0)
Pflege	Die Beschichtung ermöglicht eine einfache Reinigung mit einem milden, handelsüblichen Reinigungsmittel.
Nachhaltigkeit	Alle Module sind anpassungsfähig, versetzbar, wiederverwendbar, einfach umzugestalten und somit besonders nachhaltig. Die direkte Lieferung und die einfache Montage sorgt für einen geringen, kontrollierten CO_2-Ausstoss.
Lieferzeit	8–10 Wochen ab Gut zur Ausführung

RDL AG Reiherweg 4, 5034 Suhr, T 062 842 55 55, info@rdl.ch, rdl.ch

Ansicht