RDL

create. work. place.

Übersicht

Trennwand

	Legno	Swissdivide I	Ulteem LR	Emergence/ Arpège	Cekens	Vetrospace
	hell und filigran		modular und versetzbar			Raum in Raum
Ansicht	Standard: Glasstoss Option: mit Zwischen-profil 50mm	Standard: Glasstoss	Parclose: mit Zwischen-profil und Glashalteleisten Colle: flächenbündig verklebt Bord a Bord: Glasstoss	Standard: Glasstoss	Standard: Glasstoss (einfachverglast) oder mit Zwischenprofil (dreifachverglast)	Voll- und verglaster POD ohne vertikale Strukturprofile. Grösse XS – XXL oder Grösse nach Wunsch
Schallwerte Rw dB (Laborwert)	35/38	37/41	44/52	43/51	42/48	43/46
Elementhöhe (maximal)	2700 – 3500mm	3600mm	6000mm ab 4500mm Höhe mit Doppelrahmen	3000 – 4500mm	4000mm ab 3000mm Glassstoss mit Zwischenprofil	2400mm
Brandschutz VKF	ohne/Ei30 (Optionen möglich)	ohne	ohne	ohne	Ei30/Ei60	ohne
Profile	Massivholz (Schweiz oder regional)	Aluminium	Stahl/Aluminium	Aluminium	Stahl	Stahl/Aluminium
Boden-/ Deckenprofile	Rücksprung	wandbündig	Rücksprung	wandbündig	Rücksprung	wandbündig
Profilstärke	56mm	28mm	90mm, 144mm ab 4500mm Höhe	74mm/100mm	90mm	100mm
Glaselemente	einfachverglast	einfachverglast	doppeltverglast	doppeltverglast	einfach- oder dreifachverglast	einfachverglast
Vollwandelemente	Holz, Überström	Holz	Stahl, Holz, Akustikelemente, Überström	Stahl, Holz, Akustikelemente Überström	Stahl	ECOfelt Akustik-filz, Melamin, Echtholzfurnier
Aufbau Panele	vertikal/ horizontal	vertikal	vertikal/ horizontal	vertikal/ horizontal	vertikal/ horizontal	vertikal